MINISCENICA®

Bettio zanzariere *flyscreens*

Manuale di installazione, uso e manutenzione
Installation, user and maintenance manual

MINISCENICA®

GRAZIE per aver scelto MINISCENICA® e BETTIO.

MINISCENICA® continua con coerenza la tradizione di Bettio focalizzata sulla realizzazione di zanzariere di concezione nuova e rivoluzionaria che, tra gli importanti vantaggi offerti, consente un passaggio agevole anche in locali frequentati da bambini e anziani grazie alla completa assenza di barriere architettoniche. Profili dalle dimensioni davvero contenute per l'installazione in spazi ridotti; possibilità di fermare la barra maniglia in tutte le posizioni grazie ad un efficace sistema meccanico che consente di non utilizzare profili di riscontro laterali per la chiusura; assolutamente priva di guida a pavimento: tutto questo è **MINISCENICA®**, una zanzariera con Brevetto internazionale Bettio, che richiede solo 43mm d'ingombro per l'installazione, 46mm se si utilizza la cuffia che consente una regolazione fino a +6mm. **MINISCENICA®** è un prodotto installabile ad incasso e reversibile tenendo in considerazione che, guardando il prodotto dall'interno della stanza, se il cassonetto è installato a destra la rete risulterà a filo esterno mentre se il cassonetto è installato a sinistra la rete risulterà a filo interno. A richiesta è disponibile il doppio battente con apertura decentrata, l'opzionale profilo di scorrimento in colore argento e, in caso di muri irregolari, un profilo di riscontro che permette una chiusura perfetta dal punto di vista estetico.

THANK YOU for your choice of MINISCENICA® and BETTIO.

MINISCENICA® keeps up coherently Bettio's tradition focused on a new and revolutionary concept of insect screen that numbers among its new features an easy pass through also in rooms with children and elderly people, thanks to the total absence of architectural barriers.
Small aluminum profiles for an installation in reduced frames; chance to stop the handle bar in each desired position due to a mechanical system making the side profile totally useless; free from any ground rail. **MINISCENICA®**, internationally patented by Bettio, is all such features. In order to install **MINISCENICA®** you need only 43mm room – 46mm if you use the side cap on the upper track that allows a 6mm regulation. You can install **MINISCENICA®** also within the frame.
Moreover, **MINISCENICA®** can be installed indifferently on the right and left side, only remembering that once installed on the right you'll see the mesh more external, whether installed on the left the mesh will be more internal.
Finally, upon specific request, you will find available the double door option with not central opening; an optional sliding profile silver coated; and, if your walls are not regularly squared, a side profile allowing a perfect closing from the aesthetical point of view.

INDICE


Miniscenica® versione tradizionale Pg. 5-26

Regolazioni Pg. 18-23

Installazioni opzionali Pg. 27-29

Miniscenica® versione ad incasso Pg. 31-37

Problemi e soluzioni Pg. 38-39

Manutenzione Pg. 40-41

Prodotti per zanzariere Pg. 42-44

Sicurezza e normative Pg. 45-53

CONTENTS


Miniscenica® regular version Pg. 5-26


Adjustments Pg. 18-23

Optional installations Pg. 27-29


Miniscenica® built-in-guide version Pg. 31-37

Problems and solutions Pg. 38-39

Maintenance Pg. 40-41

Flyscreen products Pg. 42-44

Safety and CE rules Pg. 45-53

Versione tradizionale
Regular version



1. Zanzariera
2. Profilo compensatore
14. Supporto cassonetto
15. Regolatori
16. Cuffia per guida
19. Tappi per profilo di riscontro
21. Tappo compensatore
22. Ferma Guida Inferiore
23. Ferma Guida Superiore
26. Viti STEI M 5x6
27. Viti TBL TX15 4x19,3
28. Viti TBL TX15 4x14
30. Chiave esagonale 2,5mm
34. Chiave Torx T15
45. Piastrina a pavimento
46. Tappi regolatore

1. Flyscreen
2. Adjuster profile
14. Box support
15. Adjusters
16. Track side cap
19. Closing profile caps
21. Adjuster end caps
22. Lower Peg
23. Upper Peg
26. STEI M 5x6 screws
27. TBL TX15 4x19,3 screws
28. TBL TX15 4x14 screws
30. Hexagonal key 2,5mm
34. Torx T15 key
45. Floor plate
46. Adjuster caps

Non manomettere alcuna delle viti, se non espressamente indicato nel manuale. Pena decadenza della garanzia!

Do not loosen any screws except where expressely indicated, otherwise the warranty will decay!



Inserire fino a raggiungere i fori.

Insert to reach the holes.



Verso il lato cassonetto.

Towards the box side.

In assenza di appoggio alla parete utilizzare il tappo compensatore.

If you can't lean the profiles against the wall, please use the adjuster caps.





Versione ad un battente
One leaf version



Appoggiare sul lato di montaggio del cassonetto.

Lean against the box side.

Versione a due battenti
Two leaves version







14


14





Conservare i pezzi n. 22 e 23 in caso il prodotto debba essere imballato nuovamente.

Please, retain pcs. n.22 and 23 in case you have to package again the product.

Inserire la guida facendo passare la ruota nera nell'apposita sede.

Insert the guide by making the black wheel pass inside its own housing.



Assicurarsi che il cordino grosso sia inserito correttamente nella gola della puleggia.

Make sure that the thick cord is in the groove of the pulley.

Assicurarsi che il cordino fino superiore sia libero di muoversi.

Make sure that the thin upper cord is free to move.




2
1
1
2
14

CRASH!


1
14



Avvitare la vite corta n° 28 finchè la zanzariera inizia a sollevarsi, quindi svitare il grano esagonale del regolatore con la chiave adatta (6 mm) e farlo appoggiare dietro la guida. Se la vite 28 dovesse risultare troppo corta per essere avvitata al regolatore, utilizzare la vite lunga n° 27.

Tighten the short screw No. 28 until the fly-screen begins to rise, then unscrew the hex adjuster with the appropriate key (6 mm) and place it behind the guide. If the screw 28 is too short use the long screw No. 27.







Se la vite corta n.28 dovesse risultare insufficiente per la regolazione utilizzare la vite lunga n.27.

If the screw 28 is too short use the long screw No. 27.









Verificare che i fili non siano bloccati dalle viti!

Make sure the strings are not blocked by the screws!

ok!

Deve passare almeno un foglio di carta sotto la maniglia.

At least a sheet of paper must pass underneath the handle-bar.





Se la vite corta n.28 dovesse risultare insufficiente per la regolazione utilizzare la vite lunga n.27.

If the screw 28 is too short use the long screw No. 27.









Per differenze oltre i 4mm usare il Profilo di Riscontro opzionale (pg.28).

For gaps over 4mm use the optional closing profile (p.28)


1
Bettio
34
2
3
Bettio
34

Per differenze oltre i 4mm usare il Profilo di Riscontro opzionale (pg.28).

For gaps over 4mm use the optional closing profile (p.28)




1
34
2
3
34

Versione ad un battente
One leaf version



Versione a due battenti
Two leaves version








46



ok!

Versione ad un battente
One leaf version

Versione a due battenti
Two leaves version



Versione tradizionale ad un battente
One leaf regular version







Profilo di riscontro opzionale, consigliato per fuori squadra maggiori di 4mm.

Optional side profile. Reccomended for over 4mm out-of-line walls.

Profilo di scorrimento opzionale.

Optional sliding profile.









160cm

Per la vostra sicurezza: apporre gli speciali adesivi segnaletici ad una altezza di 160 cm.

For your safety: please put the stickers at 160 cm height.

Versione ad incasso
Built-in-guide version



1. Zanzariera
14. Supporto cassonetto
15. Regolatori
16. Cuffia per guida
22. Ferma Guida Inferiore
23. Ferma Guida Superiore
27. Viti TBL TX15 4x19,3
28. Viti TBL TX15 4x14
34. Chiave Torx T15
45. Piastrina a pavimento
46. Tappi regolatore
47. Cassa facile

1. Flyscreen
14. Box support
15. Adjusters
16. Track side cap
22. Lower Peg
23. Upper Peg
27. TBL TX15 4x19,3 screws
28. TBL TX15 4x14 screws
34. Torx T15 key
45. Floor plate
46. Adjuster caps
47. Easy casement profiles





38mm

47

14

Inserire degli spessori in legno. In alternativa usare il compensatore in alluminio opzionale.

Shim with wood pieces. Alternatively use the optional aluminium adjuster.

Lato di montaggio del cassonetto.

Box side.

optional

Inserire degli spessori in legno. In alternativa usare il compensatore in alluminio opzionale.

Shim with wood pieces. Alternatively use the optional aluminium adjuster.



47

38mm

47


47
47

Versione ad un battente
One leaf version

Versione a due battenti
Two leaves version











Seguire le istruzioni da pg.5 a pg. 30 per l'installazione di ogni battente.

For the installation of each leaf follow the instructions from page 5 to page 30.

Versione a due battenti
Two leaves version







NO



Nel caso in cui la rete esca accidentalmente dalla sua sede, reinserirla delicatamente con l'aiuto delle mani, prima di riavvolgerla nel cassonetto.

If the mesh goes accidentally off rail, insert it again gently by hands before closing the screen.

Aspirare delicatamente la rete e le parti esposte alla polvere.

Vacuum the mesh and the areas exposed to dust.



Lubrificare periodicamente i lati della guida mobile con lo Speciale Lubrificante per prodotti Scenica® Bettio.

Periodically lubricate the sliding rail sides by using the special lubricant for Scenica® items Bettio.

Pulire con un panno umido di soluzione neutra. Per ottenere risultati ottimali raccomandiamo l'uso dei Prodotti per la Pulizia & Manutenzione delle Zanzariere Bettio, studiati appositamente per garantire il massimo delle prestazioni nel tempo.

Clean only with a wet cloth and neutral solution.
For the best results we suggest you to use Bettio's Flyscreens Products for Cleaning and Maintenance: they are expressly studied to grant you the maximum performance in time.

KIT PULIZIA/MANUTENZIONE ZANZARIERA
CLEANING/MAINTENANCE FLYSCREEN SET

SPRAY ARIA COMPRESSA
Rimuove con facilità i residui di lavorazione che possono prodursi in fase di assemblaggio. Si utilizza anche per la pulizia periodica della guida mobile e della rete.

COMPRESSED AIR SPRAY
It removes easily all traces made during the assembling process. You can also use it for the periodical cleaning of mesh and sliding rail.

SPRAY LUBRIFICANTE
Indispensabile per il corretto assemblaggio, nonché l'installazione e la manutenzione di tutti i prodotti SCENICA®. La sua speciale miscela evita l'accumulo dello sporco all'interno dei meccanismi di movimentazione e mantiene il funzionamento fluido e silenzioso.

LUBRICANT SPRAY
Indispensable for a good assembling, installation and maintenance of SCENICA® products. The special mix of the lubricant prevents to gather dirt inside the handling mechanisms and also keeps the functioning silent and fluid.

SPRAY PULITORE ALLUMINIO/RETE
Studiato specificatamente per la pulizia dei profili in alluminio e della rete, questo prodotto elimina tutte le impurità senza intaccare la vernice, mantenendo la zanzariera perfettamente integra nel tempo.

ALUMINIUM/MESH CLEANER SPRAY
Expressly studied for the cleaning of mesh and aluminium profiles, this product removes all the impurities without damaging the coating and then keeps the flyscreen perfectly clean.

PURIFICATORE ARIA BETTIO

AIR PURIFIER SPRAY

Rivoluzionario prodotto che tramite una semplice applicazione sulla rete permette di purificare l'aria che la attraversa in maniera totalmente ecologica. Grazie all'azione fotocatalitica, elimina gli agenti inquinanti nocivi, come smog, polveri sottili e pollini, tutelando la salute di chi vive o lavora all'interno dell'ambiente trattato e, nel contempo, mantiene la rete costantemente pulita.
Contenuto: 100 ml. di prodotto, spugna di applicazione.

Revolutionary product that allows to purify the air that passes through the flyscreen in a totally ecological manner. Thanks to it's photocatalytic action, removes harmful contaminants such as smog, soot and pollen, safeguarding the health of those who live or work within the environment keeping your flyscreen constantly clean.
Content: 100 ml. of product, application sponge.

BETTIO PROFESSIONAL KIT

VALIGIA INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE ZANZARIERA
Una pratica valigia per l'installatore che contiene uno spray lubrificante, uno spray aria compressa, uno spray pulitore alluminio/rete, un cacciavite TORX e un cacciavite esagonale.

INSTALLATION / MAINTENANCE FLYSCREEN BAG
A practical bag dedicated to the installers. Inside you can find: a lubricant spray, a compressed air spray, a aluminium/mesh cleaner spray, a TORX screwdriver and an hexagonal screwdriver.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE

La società BETTIO Service S.p.A. con sede in Via dell'Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia), nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a questo scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

D I C H I A R A

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l'Ing. Franco Zannoner reperibile presso l'Azienda;
che le zanzariere con rete in fibra di vetro nei modelli MINISCENICA®, laterale senza barriere 40 e MINISCENICA®Incasso, laterale incasso senza barriere 40, in varie misure come specificato nel Catalogo in vigore,

SONO C O N F O R M I

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:
- 2006/42/CE
- EN 13561:2004 "tende da sole" requisiti di funzionamento e sicurezza. Resistenza al vento NPD.
- EN 14201:2004 Resistenza alle operazioni ripetute.
- EN 13120:2004 Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.
- UNI EN 349/94 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.
- UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005 Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione.
- UNI EN 1050/98 Principi per la valutazione del rischio.

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno dell'Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della zanzariera.

Firma del delegato
BETTIO SERVICE S.p.A.
Presidente Loris Bettio

Marcon (VE), 29 dicembre 2009

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. SCOPO

Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera o la tenda come installatore, manutentore, proprietario o utente.
Con questo strumento la BETTIO SERVICE SPA intende fornire al Cliente uno strumento di supporto per un uso più consapevole e corretto dei sistemi di zanzariere e tende filtranti o oscuranti installati, al fine di un'ottimizzazione delle loro prestazioni. E' quindi consigliato per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema tenere disponibili le presenti note ai fini di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Esse sono comunque supportate dal Manuale d'Uso e Manutenzione e dal Fascicolo Tecnico disponibili in Azienda.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni si riferiscono ai modelli MINISCENICA®, laterale senza barriere 40 e MINISCENICA®Incasso, laterale incasso senza barriere 40, per i quali sono coerentemente adattati i contenuti.

3. RIFERIMENTI

Le presenti istruzioni, sono state redatte, secondo il punto 1.7.4 della Direttiva 2006/42/CE e tenendo conto delle normali condizioni di uso della macchina al fine di informare, unitamente alle altre istruzioni per l'uso apposte sulla macchina, gli operatori/utilizzatori anche sui rischi residui che la stessa presenta.

4. USI PREVISTI

La funzione del sistema zanzariera installato è esclusivamente quella di dare protezione contro l'intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere.

Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato improprio, e pertanto vietato, in quanto le relative condizioni di esercizio non sono state considerate nell' analisi dei rischi condotta dal fabbricante e per i quali potrebbero non essere presenti protezioni specifiche. E' vietato appoggiarsi alla rete. E' vietato lasciare la barra maniglia senza accompagnarla fino al totale riavvolgimento della rete o del tessuto.

Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere la zanzariera o la tenda.

L'uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso, per eventuali danni causati a persone o cose.

Il mancato rispetto delle condizioni d'uso fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

5. REQUISITI DELL' OPERATORE

L'uso normale della zanzariera è consentito ad operatori non professionisti purchè di età superiore ad anni 12.
Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria, devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

6. RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Il committente e l'installatore sono rispettivamente responsabili ai sensi della legge vigente, in materia di sicurezza.
E' necessario controllare, prima dell'utilizzo, che trabattelli, ponteggi, scale e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza, elmetti, ecc.), eventualmente utilizzati, siano a norma ed in buono stato.
Utilizzare i mezzi d'imbracatura adeguati.
Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori, definire i compiti e le responsabilità. Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute (POS). Nel caso in cui il prodotto debba essere montato ad un piano elevato rispetto a quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano del prodotto in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.
L'imballo del prodotto contiene le istruzioni di montaggio, d'uso, manutenzione e garanzia: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale.

7. INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA

Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.
E' necessario verificare lo stato della struttura sulla quale viene effettuato l'ancoraggio/fissaggio della zanzariera.
In realtà lo sforzo dinamico cui il telaio dovrà resistere con la zanzariera completamente svolta dal cassonetto, è quello del vento che soffia a 130 km/h. In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili con collante chimico di adeguate dimensioni. Nel caso non siano rispettati i requisiti di resistenza necessari ad un fissaggio in sicurezza, aumentare il numero di tasselli e viti. La scelta delle viti e dei tasselli di ancoraggio, dipende anche dallo stato e dalla natura della struttura muraria/metallica/serramento sulla quale si effettua l'installazione/fissaggio. I tasselli e le viti non sono forniti con il prodotto. Fare attenzione nella manipolazione del prodotto: gli avvolgitori sono montati con molle cariche. Le istruzioni di posa in opera, sono descritte nel foglio contenuto nell'imballo.L'eventuale attività di sigillatura sarà eseguita con resina siliconica neutra.
Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere la zanzariera.

8. MANUTENZIONE

8.1 Manutenzione ordinaria

Data l'alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera, non è prevista alcuna manutenzione ordinaria tranne l'eventuale pulizia della rete per salvaguardarla dalla formazione di muffe causate dal deposito di polveri o altro materiale sulla stessa.
La rete, deve essere controllata visivamente almeno 2 volte all'anno: in primavera prima dell'utilizzo per la stagione estiva ed in autunno prima della chiusura invernale. La pulizia della rete può essere effettuata con aspirazione della polvere, oppure con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida. Fare asciugare la rete dopo la pulizia e prima dell'avvolgimento. Per la pulizia, NON utilizzare solventi-ammoniaca-idrocarburi.
ATTENZIONE: la pulizia con scale, trabattelli o altro è riservata a personale specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali imbracature di sicurezza con fune di trattenuta (vedi D.Lgs. 81/2008).

8.2 Manutenzione straordinaria

ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato ed addestrato: pertanto è necessario richiedere l'intervento dello specialista. Vedere le istruzioni di installazione di posa in opera per l'eventuale smontaggio della zanzariera, o di parti di essa.

In presenza di strappi sulla rete, anche di piccole dimensioni, è necessario provvedere alla sua sostituzione.

Usare parti di ricambio originali, pena la decadenza della garanzia.

9. GARANZIA

La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n.24 del 02.02.2002. La durata della Garanzia è di 24 mesi (o maggiore quando esplicitamente indicato) per le Persone fisiche che acquistano il prodotto per scopi che possono considerarsi estranei alla loro attività professionale (Cliente privato finale). E' di 12 mesi se il prodotto è fatturato ad un'Impresa o Professione soggetto di IVA.

La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione.

Poiché è prassi utilizzare il documento fiscale di vendita per dare validità e data certa alla garanzia, lo stesso documento ne determinerà la durata.

9.1 Norme per la validità della Garanzia

Rispettare l'uso consentito del prodotto. Rispettare le norme d'uso e manutenzione. La garanzia sarà valida solo se accompagnata dal documento di vendita, comprovante la data d'acquisto. L'installazione, così come la manutenzione obbligatoria, dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da un installatore specializzato; entrambe dovranno essere comprovate con il documento fiscale relativo a questa garanzia.

9.2 Decadimento della Garanzia.

- Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati.
- Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.
- Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.
- Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.
- Uso di parti di ricambio non originali BETTIO SERVICE SPA.
- Rimozione od occultamento dell'etichetta identificativa BETTIO SERVICE SPA, per cui la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile.

Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate dall'Azienda. Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente quello di Venezia.

10. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I prodotti Scenica® sono imballati in scatole di cartone per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto. Se il trasporto della zanzariera avviene tramite un vettore il prodotto viene imballato in scatola di cartone e poi inserito in un'ulteriore scatola di cartone riempita a sua volta con sacchetti d'aria al fine di proteggere e bloccare la struttura durante la movimentazione ed il trasporto.

Date le dimensioni e la forma del prodotto, è necessario, oltre la misura in lunghezza di 240 cm, effettuare la movimentazione manuale in due persone.L'imballo contiene le istruzioni di montaggio, d'uso, manutenzione e garanzia: il montatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale.

Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

11. ELENCO DEI RISCHI

11.1 Installazione: Adottare tutte le precauzioni previste in cantiere con particolare riguardo a quelle riguardanti i rischi di caduta.

11.2 Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione.

Prodotti con molla di richiamo:

-Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto e/o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo utilizzando attrezzature adeguate

11.3 Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:

a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla

b) Pericolo di non corretto ripristino della zanzariera durante il cambio della rete

c) Pericolo derivante dal mancato utilizzo di attrezzature e DPI non marchiati CE

11.4 Pericolo di inciampo sulla guida mobile dei prodotti Scenica®: apporre segnaletica di avvertimento

11.5 Pericolo di inciampo sulla guida inferiore della porta con apertura laterale: apporre segnaletica di avvertimento

11.6 Rischi inerenti la dismissione: la dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore

11.7 Il livello di rumore è inferiore a 70 dB(A)

DECLARATION OF CONFORMITY
in accordance with European Directive 2006/42/EC

The company BETTIO Service S.p.A. with registered office in Via dell'Artigianato No. 9, 30020 Marcon (Venezia), as represented by Mr Loris Bettio in his capacity as Chairman expressly delegated for this purpose and under his own responsibility,

DECLARES

that the person authorized to create the technical file is the engineer Mr Franco Zannoner who can be contacted at the Company;
that the flyscreens with fibreglass mesh - MINISCENICA® - lateral 40 without barriers and MINISCENICA® built-in-guide, lateral 40 built-in-guide without barriers, in the various sizes as specified in the current catalogue,

COMPLIE

with the requirements of the following European Directives:
- 2006/42/EC
- EN 13561:2004 "External blinds" performance requirements including safety. Wind resistance NPD.
- EN 14201:2004 Resistance to repeated operations.
- EN 13120:2004 Internal blinds – performance requirements including safety.
- UNI EN 349/94 Minimum gaps to avoid crushing parts of the human body.
- UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005 Safety of machinery. General principles for design.
- UNI EN 1050/98 Principles for risk assessment.

It also complies with the amendments and updates of the above Directives and the provisions that implement their assimilation into the National Legal System of the country of destination and installation of the insect screen.

Signature of person empowered
Chairman Loris Bettio

Marcon (VE), 29 December 2009

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE (TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS)

1. PURPOSE

These instructions are intended for those who use the flyscreen, such as the installer, maintenance person, owner or user.
With this instruction booklet BETTIO SERVICE SPA wishes to provide Customers with a tool for better, correct use of installed flyscreens and light filtering or blackout blinds, so as to optimize their performance. For correct and best use of the system it is therefore recommended that these notes be kept to hand for quick reference whenever required. Supplementary information may be had in the Operating and Maintenance Guide and the Technical File available at the Company's offices.

2. SCOPE

These instructions refer to the following models: MINISCENICA® **-** lateral 40 without barriers and MINISCENICA® built-in-guide, lateral 40 built-in-guide without barriers, for which the contents are suitably adapted.

3. REFERENCES

These instructions have been prepared, as have other instructions for use applied to the product, in accordance with point 1.7.4 of Directive 2006/42/EC taking into consideration normal conditions of use of the product, to inform operators and users also of the residual risks that the product presents.

4. ENVISAGED USE

The function of the installed flyscreen system is solely to provide protection against the intrusion of insects and small animals into the environments to be protected.

Any use other than has been described above is considered incorrect and is therefore forbidden, since the relative working conditions will not have been taken into account when the manufacturer analysed the risks and consequently there could be no specific protective devices fitted. Do not lean against the mesh. Do not let go of the handle rail until the mesh is fully rewound.
Misuse relieves the manufacturer from all liability for any injury to persons or damage to property.
Failure to comply with the conditions of use automatically invalidates any type of warranty given by the manufacturer.

5. OPERATOR REQUIREMENTS

Normal use of the flyscreen is allowed for non-professional users provided they are aged 12 and over. Installation, repair and extraordinary maintenance must be carried out by qualified technical personnel.

6. RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

Installation must be carried out in full compliance with Italian Legislative Decree 81/2008 and subsequent amendments and additions for all that concerns the safety of persons. In accordance with current laws, the client and the installer are both responsible with regard to safety. Before using any equipment such as drills, screwdrivers, work platforms, scaffolding, steps and all personal protection equipment (slings/harness, safety belts, gloves, safety shoes, helmets, etc.), check that they are in compliance with regulations and in good condition. Use suitable slings or harnesses. If there is more than one installer, the work must be coordinated and the tasks and responsibilities defined. Users must abide by the applicable safety instructions received (POS). If the product is to be installed on any floor above ground level, the area must be cordoned off and supervised while the product is being raised to the relevant floor so that no person is under any suspended load.

7. INSTALLATION OF THE MECHANICAL STRUCTURE

Incorrect installation can cause injury to persons. Carefully read the instructions for correct fixing of the product so that there is no risk of it falling down.

The state of the structure on which the flyscreen will be fixed must be checked on the basis of the dynamic stress that the frame must withstand with the flyscreen fully unwound from the cassette, and that is a wind speed of 130 km/h. With hollow bricks use suitably sized expansion plugs with chemical adhesive.
If the resistance requirements necessary for safe fixing are not satisfied, increase the number of wall plugs and screws. The screws and wall plugs also depend on the state and the nature of the structure, masonry/metal/wood window/door frame, onto which the installation/fixing is to be carried out. Wall plugs and screws are not supplied with the product. Take care when handling the product: the winder mechanisms are mounted with loaded springs. The instructions for installation are described on the sheet contained in the pack. Any sealing must be done with neutral silicone resin. **The flyscreen must be closed when the wind speed reaches 20 km/h.**

8. MAINTENANCE

8.1 Routine maintenance

Given the high quality of the materials used in making the flyscreen, no routine maintenance is envisaged other than cleaning the mesh to protect it against the formation of mould/mildew caused by dust or other material being deposited on them. The mesh must be visually inspected at least twice a year; a mesh screen should be checked in spring before being used for the summer and in autumn before packing it up for the winter.
The mesh may be cleaned with a vacuum cleaner; the mesh may also be cleaned with a sponge or cloth dampened with lukewarm water. Let the mesh dry thoroughly after cleaning before winding it up. Do NOT use solvents, ammonia or hydrocarbons for cleaning.
CAUTION: cleaning carried out using steps, platforms or such must only be done by specialised personnel working in conformity with safety regulations and who must use suitable personal protective equipment such as body harnesses with separate safety line (see Italian Legislative Decree 81/2008).

8.2 Extraordinary maintenance

CAUTION: only professionally qualified and trained personnel may carry out extraordinary maintenance: it is therefore necessary to request the service of a specialist. If the flyscreen or any part of it needs to be dismantled, see the installation instructions. If the mesh is torn, however small the tear, it must be replaced.
Only use original spare parts otherwise the warranty is invalidated.

9. WARRANTY

The warranty is applicable in relation to the contents of Italian Legislative Decree No. 24 of 02.02.2002. The Warranty is for 24 months (or more when explicitly indicated) and covers natural persons who purchase the product for purposes that may be considered unrelated to their professional activity (private end customer). The warranty is for 12 months if the product is invoiced to a Company or Professional office subject to VAT.
The warranty covers any part or parts which are shown to be defective due to faulty material or workmanship. The company will not be responsible for any incidental or consequential damage or injury. The warranty does not cover any costs incurred to reach the place where the product is installed nor any costs for installation or removal. As is accepted practice, the original invoice or receipt is evidence of the date of purchase and therefore of the validity and duration of the warranty.

9.1 Rules for the Warranty to be valid

-Comply with the allowed use of the product.
-Comply with the instructions for use and maintenance.

-The warranty will only be valid if accompanied by the invoice or receipt giving evidence of the date of purchase.
-Only a specialised installer must carry out installation and compulsory maintenance, proof of which must be shown by means of the taxation document with regard to this warranty.

9.2 Invalidation of the Warranty.

-Misuse of the product in the presence of wind, rain, hail, snow or other combined events.
-Collapse of the part where the product has been anchored.
-Tampering with the product; installation, dismantling and maintenance not carried out by a specialised installer or not carried out in accordance with regulations and installation instructions.
-Failure to have compulsory maintenance carried out within the established times.
-Use of other than BETTIO SERVICE SPA original spare parts.
-Removal or concealment of the BETTIO SERVICE SPA identification label making traceability of the product impossible.

For other specific exclusions from the Warranty, see any notes specified by the Company. For all and any dispute the sole place of jurisdiction is Venice.

10. PACKAGING, HANDLING AND TRANSPORTATION

The Scenica ® products are packed in cardboard boxes to protect and lock the frame during transport. If the transport of the flyscreen is via a carrier, the product is packed in a cardboard box and then inserted into a further cardboard box filled with air bags in order to protect and secure the structure during handling and transport .

Given the size and shape of the product, it is necessary, beyond the measure of 240 cm in length, to perform the manual handling by two people.

Keep the packaging materials out of reach of children, since they can be a source of danger.

11. LIST OF RISKS

11.1 Installation: take all the necessary precautions on site especially in respect of the risks of fall.
11.2 Risks related to use and routine maintenance.
Products with return spring:
- danger of fall during cleaning of mesh: avoid leaning out of windows or only do so using suitable equipment.
11.3 Risks related to maintenance/repair:
a) danger of impact during spring loading/release operations
b) danger of incorrect refitting of the flyscreen after mesh replacement
c) danger due to failure to use equipment and to PPE that do not bear the EC mark
11.4 Danger of tripping over chain elements: place warning signs
11.5 Danger of tripping over guide for door with side opening: place warning signs
11.6 Risks related to disposal: the product must be disposed of in accordance with rules and regulations currently in force
11.7 The noise level is below 70 dB(A)

www.bettio.it

Visita il sito Bettio!

Potrai scaricare i cataloghi più aggiornati e le istruzioni, visionare i modelli di ultimissima generazione, essere informato sulle news dell'Azienda: fiere, eventi e curiosità. Nella sezione Media Video la multimedialità è di casa: una ricca selezione di eventi, convention, fiere, istruzioni di montaggio dettagliate e video promozionali dei diversi prodotti, tutto a portata di un click!

Visit Bettio web site!

You can download updated catalogues and instructions sheets, look at the brand new flyscreen models, get informed about company's news (exhibitions, events and curiosities). Media Video section is home to many multimedia features: a rich selection of events, conventions, exhibitions, detailed instructions and promo videos of the products. You can get everything with a simple click!

www.bettio.it

Bettio zanzariere *flyscreens*

Trova il Rivenditore più vicino a TE
> Ricerca

HOME | I NOSTRI PRODOTTI | CHI SIAMO | DOVE SIAMO | NEWS | DOWNLOAD | AREA RISERVATA

Un'estate senza insetti??

Non è un sogno!..

zanzariera

...autorizzabile, per porte e ...a incasso. 31 tipologie ...re ad alto contenuto ... con sensazio di ... affidabile e preciso.

...o Incentive

Cerca un oscurante

La nuova linea di prodotti destinati agli ambienti abitativi e professionali, con una proposta molto ampia di tessuti oscuranti, semi-oscuranti e filtranti.

Bettio Contatti

Bettio Service Spa
info@bettio.it T. 041.5950633
P.iva 03045920273

Bettio Group Sas
group@bettio.it export@bettio.it
P.iva 02703510277

Area Installatori

Zanzariere Su Misura, in Kit Riducibile o in Barre da sei metri permettono ad ogni installatore di soddisfare anche il cliente più esigente.

Bettio AreaTecnica

ULTIMI VIDEO

09/07/2012 MotoScenica: Eppur si Muove!!!
Il nuovo spot promozionale di Bettio Zanzariere Flyscreens sui prodotti della famiglia Scenica...

Bettio One

Bettio News

07/12/2011
NUOVO CATALOGO SUMISURA 2012
E' ufficialmente On line il nuovo Catalogo sumisura2012, un'immagine rinnovata, dalla cop... (continua)

25/11/2011
BETTIO CONVENTION AGENTI 2011
L'annuale Convention Bettio 2011 si è svolta nella nuovissima e prestigiosa sala convegn... (continua)

Gentile Cliente,
Le ricordiamo che il mondo delle zanzariere BETTIO è vasto e molto ben assortito e comprende anche tanti altri modelli per tutti gli usi ed esigenze della Sua casa. La invitiamo ad approfondire la conoscenza dei nostri prodotti che offrono molteplici soluzioni anche all'applicazione della zanzariera nei vani finestra. Ed inoltre la linea LIVING, la tenda oscurante o filtrante a misura che protegge dal sole ed arreda la casa e l'ufficio, e il cui catalogo comprende numerosi tipi di tessuti – tra cui alcuni assai tecnici – che consentono la personalizzazione con foto e loghi o l'isolamento anche termico degli ambienti.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi presso il Suo rivenditore di fiducia.

Dear Customer,
We remind you that the world of BETTIO insect screens is pretty big and well assorted and includes also many more models for every use and need of Your home. We invite you to deepen your knowledge of our products that offer several solutions also for the installation of flyscreens in window rooms. Moreover, we suggest you the line called LIVING, a black-out and shading roller blinds range, made-to-measure, that protects from the sunlight and fits your home and office. The LIVING catalogue includes various fabrics – some of them with very technical features – that enable you to customize the screens with photos and logos, or the thermic isolation of the rooms.

For further informations, please, contact your BETTIO area manager

Bettio zanzariere *flyscreens*

Bettio, azienda leader nel settore delle zanzariere deve la sua evoluzione alla determinazione ed intraprendenza dei suoi fondatori. Negli anni 90, Bettio inizia la produzione in larga scala di zanzariere ed oggi, unita sotto un unico marchio **Bettio Zanzariere Flyscreens**, opera nel mercato internazionale in 2 divisioni: **Bettio Service**, dedicata alla produzione di zanzariere su misura e **Bettio Group**, orientata alla produzione di sistemi semilavorati per zanzariere.
Il successo non è casuale: Bettio fonda la sua mission su prodotti di eccellenza, sapiente mix di abilità tecnica, innovazione tecnologica, ricerca costante ed un team affiatato. Inoltre la capacità di coinvolgere la propria clientela in eventi entusiasmanti fanno della Bettio il Partner ideale per lo sviluppo dei propri progetti.

Bettio, leading manufacturer of insect screen systems, has evolved up to the present top market position thanks to the determination and enterprising attitude of the people who established it. Bettio starts its activity in a massive scale during the '90s and today, under the sole brand Bettio Zanzariere Flyscreens, the company sells its products in the international markets with its two branches: Bettio Service is committed to the manufacturing of made-to-measure items, whereas Bettio Group is focused on semi finished products. Company's success is not accidental: the grounds of Bettio's mission are top quality items resulting from a well balanced mix of technical skill, technological innovations, steady R&D process and a well working team. Moreover Bettio is able to involve the customers in exciting events, so it is the ideal Partner to develop their projects.

BettioService

Prima nata del nostro Gruppo, **Bettio Service** si dedica con costante passione, alla produzione di zanzariere, oscuranti e filtranti su misura. Nonostante molto tempo sia passato dalla sua nascita, l'obiettivo di **Bettio Service** è rimasto assolutamente immutato: produrre zanzariere innovative, pratiche, funzionali e soprattutto di altissima qualità: oggetti che durino nel tempo e si armonizzino all'interno della casa come un vero articolo di arredamento.
Meccanismi brevettati, soluzioni innovative, sicurezza dei prodotti garantita dalla marcatura **CE**, precisione e puntualità delle consegne ed un efficace servizio di assistenza al cliente pre- e post-vendita: grazie a tutto questo i nostri prodotti sono oggi conosciuti ed apprezzati da milioni di italiani che hanno installato le zanzariere Bettio nelle loro case.

As the eldest branch of our Group, Bettio Service is committed with unchanged enthusiasm to the manufacturing of made-to-measure flyscreens and, black out/shading screens . Although a lot of time has passed since than, Bettio's goal is always the same: the manufacturing of innovative, handy and practical flyscreens, lasting for years and matching the home interiors as a real decoration item.
Patented mechanisms, innovative solutions, products safety granted by the CE branding, accurate and punctual deliveries, a good pre- and post-sales assistence: thanks to all of these factors our products are well known and appreciated by millions of Italians who have purchased and installed Bettio's flyscreens in their homes.

MINISCENICA®

Download viewer at
www.i-nigma.com

Bettio zanzariere *flyscreens*

www.bettio.it

Bettio Serramenti S.p.A. - Via dell'Artigianato, 9 - 30020 Marcon (VE)
CE EN 13561

©Ottobre 2012 L'ape Bizzy è un cartoon di Giorgio Cavazzano. I disegni del presente manuale sono puramente indicativi. L'Azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.